

Contar	Descripción
--------	-------------

1	<p><b>UNILIFT KP.250.A.1</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</b></p> <p>Código: <a href="#">012H1600</a> Bomba sumergible de achique</p> <p>Bomba sumergible vertical monocelular de acero inoxidable con boca de descarga vertical y motor sumergible 1-fásico encapsulado en clase de aislamiento F con protección contra sobrecarga térmica.</p> <p>La bomba lleva un filtro de aspiración y un asa, y se suministra con un cable de red de 5 m y un flotador para el arranque y parada automáticos.</p> <p>El impulsor es un impulsor semiabierto para un paso libre de 10 mm, apto para bombear agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y líquidos similares.</p> <p>La bomba tiene un doble cierre que consta de dos juntas labiadas con grasa entre ellas.</p> <p>La bomba tiene una carcasa exterior que garantiza la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado. El eje del rotor gira en dos cojinetes de carbono libres de mantenimiento, refrigerados por el líquido bombeado.</p> <p>El motor está lleno de un líquido de motor no tóxico.</p> <p>Líquido: Rango de temperatura del líquido: 0 .. 50 °C Densidad: 998.2 kg/m³</p> <p>Técnico: Caudal máximo: 3.11 l/s Partícula máx.: 10 mm Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO</p> <p>Materiales: Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable Carcasa de la bomba: EN 1.4301 AISI 304 Impulsor: Acero inoxidable</p>
---	--



Contar	Descripción
1	<p>EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Instalación: Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 50 °C Tipo de conexión: Rp Tamaño de la conexión: 1 1/4 inch Profundidad máxima de instalación: 2 m Place of installation: Indoor</p> <p>Datos eléctricos: Potencia de entrada - P1: 480 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 220-230 V Intensidad nominal: 2.3 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 8 µF/400 V Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud del cable de potencia: 5 m Tipo de clavija de cable: SCHUKO</p> <p>Otros: Peso neto: 6.42 kg Peso bruto: 7.11 kg Volumen de transporte: 0.013 m³ VVS danés n.º: 391215025 País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137021 Environmental approvals: WEEE</p>