



Barra abatible para fijar en pared de giro vertical con portarrollos. Longitud 800 mm. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado negro (NOFER 15051.80.N), brillo (NOFER 15051.80.B), y blanco (NOFER 15051.80.W)

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible NOFER, de giro vertical de acero acabado satinado. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo.
Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø32 mm.

Componentes

- Barra abatible de acero.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos. Disponible también sin portarrollos (NOFER 15051.SP.80.S)
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

Características técnicas

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Satinado
- Diámetro barra:** Ø32 mm
- Longitud barras:** 800 mm
- Dimensiones pletina anclaje:** 300 alto x 100 ancho (mm)
- Altura instalación recomendada:** 70-75 cm barra superior a suelo


Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com



PRODUCTOS
RELACIONADOS



15051.60.B



15051.60.F



15051.60.N

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.