

Barra de apoyo recta para fijar en pared con 2 puntos de anclaje. Longitud 800 mm. Acero inoxidable. Acabado brillo



**Descripción**

- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado brillo.
- Disponible también en acabado satinado (NOFER 15054.80.S), blanco (NOFER 15054.80.W), negro (NOFER 15054.80.N) y pintado epoxy-polyester color blanco (NOFER 15054.80.F).
- Tornillería incluida.

**Texto sugerido para prescripción**

Barra de apoyo fija NOFER, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Longitud entre centros de apoyo: 800 mm.  
Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm.

**Características técnicas**

- Material:** Acero inoxidable AISI 304
- Acabado:** Brillo
- Diámetro barra:** Ø32 mm
- Espesor:** 1,5 mm
- Longitud entre ejes centros de apoyo:** 800 mm
- Separación de la pared:** 38 mm
- Altura instalación recomendada:** 70-75 cm de barra a suelo

**Esquema dimensional**



Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com



**PRODUCTOS RELACIONADOS**



15054.80.F



15054.80.N



15054.80.S

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.