


19038705CA

OVER-WALL

Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante ovalado.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.



Acabado Cava Dorado



Caudal (l/min): 12



Certificación BELGAQUA (Bélgica)



Garantía de Calidad Ambiental (Cataluña)



Cartucho distribuidor: 29928302



Ducha de mano de ABS



Easy-Clean®. Fácil limpieza del cartucho termostático sin perder la calibración de la temperatura



Elemento conexión: MURAL G1/2"



Excentricidad (cm): 13-16



Tres Instant: El cartucho termostático garantiza un caudal de agua constante a la temperatura deseada ante variaciones de presión o temperatura.

19038705CA

OVER-WALL

Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha



Material: Latón bajo contenido en plomo



Medidas ducha de mano: 110



Novedad



Resistencia a la corrosión según EN-248



Rociador ABS



Rociador de acero inoxidable



Telescópico



Tres Touch-cool®. La superficie del grifo está a una temperatura apta para el tacto evitando quemaduras.

