

Contar	Descripción
--------	-------------

1

PM 1



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [96848693](#)

El administrador de presión PM 1 de Grundfos está diseñado para un control automático del arranque/parada de las bombas Grundfos y otras bombas de suministro de agua.

El sistema PM 1 resulta idóneo para aplicaciones en las que es necesario arrancar/detener la bomba en función del consumo.

Se trata de la solución de control básica que ofrece un arranque a 1.5 bar bar.

El sistema PM 1 arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque, y la bomba sigue funcionando mientras haya caudal.

El sistema PM 1 ofrece protección contra funcionamiento en seco y alarma sobre ciclos de funcionamiento para aumentar la seguridad.

Paneles control:

Protección frente a funcionamiento en seco: YES

Líquido:

Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C

Técnico:

Homologaciones: CE,EAC,WEEE

Válvula de retorno: YES

Presión de arranque ajustable: N

Presión arranque: 1.5 bar

Volumen del depósito: 0.1 l

Instalación:

Máx. ambiente: 50 °C

Conexión de entrada: G1"

Conexión de salida: G1"

Rosca de entrada: Exterior

Rosca de salida: Exterior

Lectura de pres.: NO

Datos eléctricos:

P1 máx.: 1200 W

Frecuencia de red: 50 / 60 Hz

Adecuado para 50/60 Hz: YES

Tensión nominal: 1 x 220-240 V

Consumo de intensidad máximo: 10 A

Grado de protección (IEC 34-5): IP65

Tipo de clavija de cable: SCHUKO

Cable de red eléctrica: 1.5 m

Otros:

Peso neto: 0.89 kg

Peso bruto: 1.68 kg



Empresa:  
Creado Por:  
Teléfono:

Datos: 22/03/2023

Contar	Descripción
1	Volumen de transporte: 0.01 m <sup>3</sup> VVS danés n.º: 385189050 Finés: 4772011 País de origen.: IT Tarifa personalizada n.º: 85371098