



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 11035

Acabado: Cromo

XT LM Eco sin llaves de paso

Grifo temporizado ecológico mezclador instalación sobre repisa.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,9 l/min independiente de la presión.
- Ahorro de agua: 77%.
- Cierre automático: 10 ± 2 s.
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.34 Kg.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5050 - Cabezal XT 2000 L y XT LM
- Ref: D-890.6 - Llave de paso lavabos mezcladores repisa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com