

Eyrem

Fluxor temporizado de fijación sobre muro con cuerpo en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada G1/4 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.03 Kg.
- Suministrado con tuercas de conexión.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 2847 - Pistón para fluxor Eyrem
- Ref: 1300 - Maneta fluxor Eyrem
- Ref: 47020 - Tubo de descarga curvo 660x260 32 mm cromado
- Ref: 42010 - Llave de paso escuadra
- Ref: 10011 - Racor entrada

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

