



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 26100

Acabado: Cromo

XT P (f) pa

Grifo temporizado instalación mural.



Temporización Optimizada



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antibloqueo
- Caudal: 6 l/min.
- NUEVO Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.61 Kg.
- Suministrado con rompechorro y embellecedor.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 5038 - Cabezal XT 2000 P y XT PM

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto



Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com