



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 26700

Acabado: Cromo

XT U vertical con tubo

Grifo temporizado instalación mural (con enlace).



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Regulador de caudal incorporado de 14 l/min.
- Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 16$ mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.78 Kg.
- Suministrado con embellecedor, tubo y tuerca racor.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 4027 - Cabezal para urinario XT

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

