

## 3000 pa sin llaves de paso

Grifo temporizado mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.



Temporización Optimizada



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Antibloqueo
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- NUEVO Cierre automático:  $10 \pm 2s$ .
- Entrada G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.39 Kg.
- Suministrado con: Brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud.




### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1031 - Cabezal 3000-504XL-605 pa (c)
- Ref: D-890.6 - Llave de paso lavabos mezcladores repisa

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum



Grupo **Presto Ibérica**

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)