

12 con tuercas

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min a 1 bar. Caudal regulable por el instalador en función de la presión.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada y salida G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.4 Kg.
- Suministrado con embellecedor y tuercas.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1027 - Cabezal para grifo temporizado urinario Presto
- Ref: 31932 - Enlace con tuerca para grifo temporizado Presto
- Ref: 31972 - Enlace sin tuerca para grifo temporizado Presto

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Re

