

712

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.
Pulsación mediante palanca.



Temporización Optimizada



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- NUEVO Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.51 Kg.
- Suministrado con válvula antirretorno, junta y tuerca racor para tubo de $\varnothing 10 \times 12$ mm.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1037 - Cabezal 712

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado e



Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com