

PD UE

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada especial para instalación en panel y/o yeso laminado, con cuerpo de latón cromado con embellecedor plano.



TOP ESPECIALIZACIÓN
Innovación temporizada



CARACTERÍSTICAS

- Embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Entrada y salida G1/2 hembra.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.333 Kg.
- Suministrado con: Embellecedor plano que permite ajustar al ancho de pared.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

