



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 33020

Acabado: Cromo

504 XL (c)

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



Temporización Optimizada



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón cromado.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min. regulable por el instalador en función de la presión.
- NUEVO Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.55 Kg.
- Suministrado con rompechorro.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1029 - Cabezal 3000-504XL-605 pn (c)

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Mezclador de pared. Mezcladores de cierre automático.
- Distintivo de gar



Grupo **Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com