

Alpa 80 instalacion panel

Grifo temporizado mezclador para instalación a través de panel con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.56 Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1020 - Cabezal Alpa 80 empotrado negro
- Ref: 6216 - Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Re

