



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 35925

Acabado: Cromo
Sin válvula de vaciado

Alpa 90 Arte V instalación vista

Grifo temporizado mezclador para instalación vista con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 8 l/min. Modelo PLE: Caudal 5 l/min.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionel
- Peso: 1.07 Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y regulador de caudal de 8 l/min.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1070 - Cabezal 3500 arte
- Ref: 6516 - Racor curvo regulable para Alpa 90
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Certificado NF de AFNOR conforme a la norm



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com