



c/ Príncipe de Vergara, 13  
28001 Madrid  
Telf: 915 782 575  
info@prestoiberica.com

**Ref. 66500**

Acabado: Cromo

## Arte L (f)

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Ahorro de agua: 33%.
- Cierre automático:  $10 \pm 2$ s.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.08 Kg.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.




### RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1050 - Cabezal Arte I (f)

### NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Certificado AENOR conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental



 Grupo Presto Ibérica

[www.prestoiberica.com](http://www.prestoiberica.com)