

Arte CM

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 6 l/min con regulador de caudal.
- Ahorro de agua: 33%.
- Cierre automático: $10 \pm 2s$.
- Entrada G1/2 macho.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 3.31 Kg.
- Suministrado con: Caja para empotrar de acero galvanizado, válvulas antirretorno y caño con regulador de caudal de 6 l/min.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1040 - Cabezal Arte AM

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto

