

Domo Sensia UE cuadrado pila inox

Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.



CARACTERÍSTICAS

- Placa exterior de acero inoxidable y cuerpo de poliamida PA 6/6.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Modelo PLE: Caudal de descarga de 0,4 litros.
- Ahorro de agua y energía.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada y salida macho G1/2.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0,8 - max. 8 bar).
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0,8 Kg.
- Suministrado con: Pila CR-P2 6V litio y alojamiento o transformador 12V (IP65), según modelo.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/

