



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 95675

Acabado: Sin Cromar

227 TC

Grifo temporizado antirrobo para instalación tras tabique con cuerpo y pulsador de latón sin cromar.



CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador de latón sin cromar.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 9 l/min (regulable por el instalador en función de la presión).
- Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- Entrada y salida hembra G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.42 Kg.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 95690 - Cabezal 212/227 TC

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto



 Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com