



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 95913

Acabado: Cromo

Fuente L con caño ps

Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador.




CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado, caño de acero inoxidable AISI 304 y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Suave
- Caudal 1,4 l/min.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: 2 ± 1 s.
- Entrada G3/8 macho.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.333 Kg.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum



 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com