



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 98936

Acabado: Cromo
Sistema Anti-legionella Con válvula
de vaciado

Alpa 90 Arte P instalación panel con válvula de vaciado

Grifo temporizado mezclador para instalación a través de panel con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 14 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionel
- Peso: 1.5 Kg.
- Suministrado con: Válvulas antirretorno y válvula de vaciado automático.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1085 - Cabezal Alpa 90 Arte E y arte P
- Ref: 6216 - Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90
- Ref: 97989 - Válvula de vaciado Alpa 80 vista y Alpa 90 vista
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Distintivo de garantía de Calidad Ambiental: producto



 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com

