

Alpa 90 Arte E con válvula vaciado y conducto guía

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 14 l/min a 3 bar.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.04 Kg.
- Suministrado con juntas filtro, juntas plana.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1085 - Cabezal Alpa 90 Arte E y arte P
- Ref: 6516 - Racor curvo regulable para Alpa 90
- Ref: 97999 - Válvula de vaciado Alpa 80 empotrada y Alpa 90 empotrada
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

