

Domo Sensia UE transformador mármol blanco

Grifo electrónico Sensia con célula de detección por sensor para urinario, fijación mural empotrada.



CARACTERÍSTICAS


- Placa exterior de latón sin plomo y cuerpo de poliamida PA 6/6.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua y energía.
- Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario.
- Entrada G1/2 macho.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.24 Kg.
- Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia y pila CR-P2 6V litio o transformador 12V (IP65) (según modelo).



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.



Grupo Presto Ibérica

www.prestoiberica.com