

XT IE 2D con llave de paso cromo LEED

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador de doble descarga. Placa y pulsador de latón excepto modelo de acero inox.



TOP SOSTENIBLE
Máximo ahorro de agua



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador doble descarga.
- Pulsación Normal
- Caudal 2 y 4 l/des.
- Ahorro de agua: 58%.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G1. Salida para tubo $\varnothing 28$ mm.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 2.02 Kg.
- Suministrado con llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

