

Alpa 80 empotrada LEED

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 5 l/min.
- Ahorro de agua y energía.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada y salida macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 1.84 Kg.
- Suministrado con juntas filtro, junta plana y tuercas racor para tubo Ø 16 x 18 mm y caja de empotrar.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1020 - Cabezal Alpa 80 empotrado negro
- Ref: 6216 - Racor curvo para Alpa 80 y Alpa 90
- Ref: 90629 - Bloqueo Cabezal Alpa

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cum

