

Soho LM alto mezclador transformador con llave LEED

Grifo electrónico Sensia con célula de detención por sensor para lavabo mezclador, fijación sobre repisa.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de zamack y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante sensor.
- Caudal 1,5 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Ahorro de agua: 50%.
- Cierre por presencia.
- Entrada G1/2 hembra.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75°C durante 30 mins máximo.
- Peso: 2.94 Kg.
- Suministrado con: Elementos de fijación, 2 tuercas de montaje, junta, arandela, latiguillo flexible de 350 mm con tuerca de 3/8, 2 válvulas de retención y llaves de paso.



RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme EN-15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
- Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

