

Lavacuñas doble temporizado brillo

Lavacuñas Prestoequip con fluxor doble temporizado.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Panel frontal satinado o brillo con 2 pulsadores.
- Dispone en su interior de dos rociadores fabricados en acero inoxidable AISI 304 que garantizan la limpieza de la cuña mediante agua a presión.
- Soporte de cuñas fabricado con varilla $\varnothing 5$ mm.
- Grifo con cuerpo y pulsador en latón con entrada $\frac{1}{2}$ ". (2 ud. en caso de doble temporizado) y cierre automático 6 ± 1 seg.
- Fluxor con cuerpo en latón con entrada $\frac{3}{4}$ ". (en modelo de fluxor) y cierre automático 7 ± 2 seg.
- Rango de temperatura de trabajo: entre 5 y 65 °C.
- Presión de trabajo recomendable: 3 bar.
- Desagüe de salida para tubo $\varnothing 75$ mm.

RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Diseños adaptados al nuevo Código Técnico (Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad).

