



Producto descatálogo

FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Serie PARED KL
 Código: 3NGF87030
 Modelo: ASY50UI-KL
 Marca: FUJITSU
 Ref. fabricante: ASYG18KLCA_AOYG18KLTA

Producto similar recomendado:

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

Código: 3NGF87150
 Ref. fabricante: ASYG18KLCA_AOYG18KLCA

VER DETALLES

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

Este producto sustituye a 3NGF8155

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY50UI-KL split pared Inverter

En el modo economy, al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable. Con la función Powerful el equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

Funcionalidades y características

Split Pared		▼
Potencia frigorífica	kcal/h	4472 (774-5160)
	W	5200 (900-5500)
Potencia calorífica	kcal/h	5418 (774-7826)
	W	6300 (600-6600)
Consumo eléctrico Frío / Calor	kW	1,685 / 1,8
Coeficiente energético SEER / SCOP		7,2 / 4,3
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	- / -
Intensidad máxima de arranque Frío / Calor	A	9,5 / 13,5
Cable de alimentación	nº x s	(UE)2x2,5+T
Rango de funcionamiento Frío / Calor	°C	-10 / 46 / -15 / 24
Diámetro tubería - Líquido / Gas		1/4 / 3/8
Caudal de aire A / M / B / SB	m³/h	- / - / - / -
Ud. Ext. Caudal de aire Máx.	m³/h	1830
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / calorífica	dB (A)	56 / 50
Ud. Ext. Carga Refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,85 (0,574)
Distancia precarga	m	15
Carga adicional	gr/m	20
Distancia máxima permitida Total / Vertical		m
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo		mm
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo		mm
Ud. Int. Peso neto	Kg	9,5
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33
Caudal de aire Ud. Int. Min / Máx	m³/h	865 / 995
Caudal de aire Ud. Ext. Frío / Calor	m³/h	- / -
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQ	dB (A)	47 / 44 / 40 / 35
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQ	dB (A)	50 / 45 / 41 / 37
Cable de interconexión	nº x s	3x2,5+T