


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Wc



## Monomando mural para WC Titanium 110mm, cromado 1843S

<b>Colección:</b> Wc	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 18F301575
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Wc	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

• Manecilla :	1800-35 (252987)
• Cartucho :	35000-3 (252978)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Asiento :	AGN (230460)
• Floron + excéntrica :	1324 (182094)
• Tuerca de asiento :	T3/40C (AAZ305676)
• Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)

### Observaciones





## Single lever mixer for shattaf 110mm, chromed 1843S

<b>Collection:</b>	<b>Finish:</b>	<b>Code:</b>
Wc	Chrome	18F301575
<b>Location:</b>	<b>Category:</b>	
Bath	Wc	

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

## Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

## Composition and spare parts

• Handle:	1800-35 (252987)
• Cartridge:	35000-3 (252978)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC350 (253014)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Seat:	AGN (230460)
• Escutcheon + Eccentric:	1324 (182094)
• Screw seat:	T3/4OC (AAZ305676)
• Check valve:	ARD15 (181680)

## Observations





### Mitigeur mural pour WC Titanium 110mm, chromé 1843S

<b>Collection:</b>	<b>Fini:</b>	<b>Code:</b>
Wc	Chrome	18F301575
<b>Lieu:</b>	<b>Catégorie:</b>	
Bain	Wc	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais



- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

• Manette:	1800-35 (252987)
• Cartouche:	35000-3 (252978)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Siège:	AGN (230460)
• Rosace + Excentrique:	1324 (182094)
• Écrou siège:	T3/40C (AAZ305676)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)

### Observations





## 1843S WAND-EINHEBELMISCHER 110mm TITANIUM FÜR WC 1843S

<b>Sammlung:</b> Wc	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 18F301575
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Wc	

### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturschaltung.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	1800-35 (252987)
• Kartusche:	35000-3 (252978)
• Kartuschenringblende:	4980 (252834)
• Kartuschenmutter:	TSC350 (253014)
• Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
• Befestigungssitz:	AGN (230460)
• S-Anschluss + Zierblende:	1324 (182094)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/40C (AAZ305676)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)