



ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Urban chic



Urban Chic, monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad cromado
210801K1

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Colección: Urban chic | Acabado: Cromo | Código: 21D302409 |
| Ubicación: Baño | Categoría: Ducha | |

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 2100-35 (AAZ302593)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC358 (AAZ303018)
- Cartucho : 35000-3 (252978)
- Ducha de mano : 4912K1 (99Z302620)
- Soporte de ducha : 3726M (261799)
- Flexo de ducha : 2472C (99Z300775)





**Urban Chic, shower mixer and security glass, with shower set, chromed
210801K1**

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Collection: Urban chic | Finish: Chrome | Code: 21D302409 |
| Location: Bath | Category: Shower | |

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

| | |
|-------------------------|---------------------|
| • Handle: | 2100-35 (AAZ302593) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC358 (AAZ303018) |
| • Cartidge: | 35000-3 (252978) |
| • Hand shower: | 4912K1 (99Z302620) |
| • Shower support: | 3726M (261799) |
| • Shower flexible hose: | 2472C (99Z300775) |





Urban Chic, mitigeur de douche avec douche et étagère en verre de sécurité chromé 210801K1

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Collection: Urban chic | Fini: Chrome | Code: 21D302409 |
| Lieu: Bain | Catégorie: Douche | |

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Manette: | 2100-35 (AAZ302593) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC358 (AAZ303018) |
| • Cartouche: | 35000-3 (252978) |
| • Douchette à main: | 4912K1 (99Z302620) |
| • Support de douche: | 3726M (261799) |
| • Flexible de douche: | 2472C (99Z300775) |





URBAN CHIC Einhebel-Brausebatterie mit
Sicherheitsglas-Ablage chrom mit Brauseset
210801K1

Sammlung: Urban chic
Ausführung: Chrom
Code: 21D302409
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 2100-35 (AAZ302593)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC358 (AAZ303018)
- Kartusche: 35000-3 (252978)
- Handbrause: 4912K1 (99Z302620)
- Brausehalter: 3726M (261799)
- Brauseschlauch: 2472C (99Z300775)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com