


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Kitchen



## Monomando de cocina profesional altura 752mm, cromado 386701MC

<b>Colección:</b> Kitchen	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 38E303480
<b>Ubicación:</b> Cocina	<b>Categoría:</b> Fregadero	

### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

- Manecilla : 380003IFV-35 (38Z303954)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35000 (300224)
- Ducha de mano : D3867 (AAZ303966)
- Base : 3330M-2 (33Z300879)
- Base de refuerzo : BRF02 (AAZ304483)
- Conexiones flexibles : 263 (AAZ304476)

### Observaciones





**Professional Sink mixer single lever chromed, high 752mm with extensible hose  
386701MC**

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 38E303480
<b>Location:</b> Kitchen	<b>Category:</b> Kitchen sink	

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • Handle:              | 380003IFV-35 (38Z303954) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834)            |
| • Cartridge nut:       | TSC350 (253014)          |
| • Cartidge:            | 35000 (300224)           |
| • Hand shower:         | D3867 (AAZ303966)        |
| • Base:                | 3330M-2 (33Z300879)      |
| • Reinforcement base:  | BRF02 (AAZ304483)        |
| • Felxible hose:       | 263 (AAZ304476)          |

### Observations





### Mitigeur de cuisine hauteur professionnelle 752mm, chromé 386701MC

<b>Collection:</b> Kitchen	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 38E303480
<b>Lieu:</b> Cuisine	<b>Catégorie:</b> Evier	

### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

### Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

• Manette:	380003IFV-35 (38Z303954)
• Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
• Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
• Cartouche:	35000 (300224)
• Douchette à main:	D3867 (AAZ303966)
• Base:	3330M-2 (33Z300879)
• Base de renford:	BRF02 (AAZ304483)
• Connexions flexibles:	263 (AAZ304476)

### Observations





**Profi-Küchenarmatur mit Brausegalgen, Höhe 752mm, Metall-Geschirrbrause 1jet und Halterung, chrom 386701MC**

<b>Sammlung:</b> Kitchen	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 38E303480
<b>Standort:</b> Küche	<b>Kategorie:</b> Spültisch	

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti- Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| · Hebel:                | 380003IFV-35 (38Z303954) |
| · Kartuschenringblende: | 4980 (252834)            |
| · Kartuschenmutter:     | TSC350 (253014)          |
| · Kartusche:            | 35000 (300224)           |
| · Handbrause:           | D3867 (AAZ303966)        |
| · Sockel:               | 3330M-2 (33Z300879)      |
| · Verstärkungssockel:   | BRF02 (AAZ304483)        |
| · Verbindungsschlauch:  | 263 (AAZ304476)          |

## Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)