


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Odisea



Odisea, monomando de baño-ducha negro mate 390501SNM

Colección: Odisea	Acabado: Negro mate	Código: 39C307419
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

· Manecilla :	3900-35NM (39Z307646)
· Distintivo :	DT4-NMN (AAZ308135)
· Cobertor tuerca cartucho :	4980NM (AAZ303179)
· Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
· Cartucho :	35100 (252204)
· Aireador :	1534NM (AAZ308050)
· Inversor :	3675MNM (AAZ304007)
· Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
· Asiento :	AGM-2INM (AAZ305697)
· Tuerca de asiento :	T3/42CNM (AAZ304008)
· Floron + excéntrica :	1326NFNM (AAZ304273)
· Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)





390501 SNM BLACK MATTE BATH ODISEA S2 390501SNM

Collection:	Finish:	Code:
Odisea	Black matte	39C307419
Location:	Category:	
Bath	Bathtub	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Handle:	3900-35NM (39Z307646)
• Index:	DT4-NMN (AAZ308135)
• Cartridge nut cover:	4980NM (AAZ303179)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Cartidge:	35100 (252204)
• Aerator:	1534NM (AAZ308050)
• Diverter valve:	3675MNM (AAZ304007)
• Check valve:	ARD15 (181680)
• Seat:	AGM-2INM (AAZ305697)
• Screw seat:	T3/42CNM (AAZ304008)
• Escutcheon + Eccentric:	1326NFM (AAZ304273)
• Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)





390501 SNM NOIR MAT BAIN-DOUCHE ODISEA S2 390501SNM

Collection:	Fini:	Code:
Odisea	Noir mat	39C307419
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Baignoire	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

• Manette:	3900-35NM (39Z307646)
• Index:	DT4-NMN (AAZ308135)
• Écrou de fixation cartouche:	4980NM (AAZ303179)
• Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
• Cartouche:	35100 (252204)
• Aérateur:	1534NM (AAZ308050)
• Inverseur:	3675MMN (AAZ304007)
• Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
• Siège:	AGM-2INM (AAZ305697)
• Écrou siège:	T3/42CNM (AAZ304008)
• Rosace + Excentrique:	1326NFM (AAZ304273)
• Bague limiteur de température:	ALT350 (300062)





390501 SNM WANNE SCHWARZ MATT ODISEA 390501SNM

Sammlung: Odisea	Ausführung: Matte schwarz	Code: 39C307419
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschkategorie I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3900-35NM (39Z307646)
• Abdeckkappe:	DT4-NMN (AAZ308135)
• Kartuschenringblende:	4980NM (AAZ303179)
• Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
• Kartusche:	35100 (252204)
• Luftsprudler :	1534NM (AAZ308050)
• Umsteller:	3675MNM (AAZ304007)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
• Befestigungssitz:	AGM-2INM (AAZ305697)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/42CNM (AAZ304008)
• S-Anschluss + Zierblende:	1326NFM (AAZ304273)
• Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com